

SMA

SMA；射频同轴连接器

L. 射频同轴连接器 | 射频同轴连接器 | 返回目录

结构参数	
项目	参数
连接器类型	射频同轴连接器
特性阻抗	50±5 Ω
内导体材质	黄铜镀镍 / 不锈钢 / 紫铜镀金
绝缘材料	聚四氟乙烯
连接界面	螺纹式(Threaded)

性能参数	
项目	数值
频率范围	0 – 18 GHz（半刚） / 0 – 6 GHz（柔软）
电压驻波比	≤1.4(≤6GHz)
插入损耗	≤0.1 dB
产品特征	SMA connectors are precision connectors for microwave applications up to 18 GHz. These conne

外形尺寸与环境	
项目	数值
外形尺寸 A	Ø6.35 mm
外形尺寸 B	Ø12.7 mm
外形尺寸 C	Ø9.2 mm
外形尺寸 D	Ø7.6 mm
连接方式	螺纹旋合（需工具），精密型对插 500 次以上

杭州普天乐电缆有限公司HANGZHOU PUTIANLE CABLE CO., LTD.

联系人：吴玉峰 | 手机：15967115540 | 邮箱：sale@ptlcable.net

地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城开源街 89 号 | 网址：www.ptlcable.net

本手册为通用选型参考，具体规格以正式技术协议及出厂检验报告为准。



微信咨询



普天乐小程序

[↑ 返回目录](#)

导出本型号 PDF