

CAT5e UTP 非屏蔽网络电缆

CAT5e UTP 非屏蔽网络电缆；网络与数据通信电缆

N. 网络与数据电缆 | 数据通信电缆 | 返回目录

结构参数		性能参数	
项目	数值	项目	数值
内导体	Solid 裸铜 Ø0.51 mm(0.20 mm²)	色标	白色-蓝色/蓝色, 白色-Orange/OrangeWhite-绿色/绿色,白色-Brown/Brown
绝缘	高密度聚乙烯	PTL-U-05e-01	Outer 护套=CMX; Overall diameter(mm)=5.1 ± 0.2
Total 数量 ofinsulated 导体s	8, twisted in 4 pairs	PTL-U-05e-02	Outer 护套=CM; Overall diameter(mm)=5.1 ± 0.2
每对屏蔽	NONE	PTL-U-05e-03	Outer 护套=CMR; Overall diameter(mm)=5.1 ± 0.2
总屏蔽	NONE	PTL-U-05e-04	Outer 护套=低烟无卤; Overall diameter(mm)=5.1 ± 0.2
排流线	镀锡铜	PTL-U-05e-05	Outer 护套=低密度聚乙烯; Overall diameter(mm)=5.1 ± 0.2
外形尺寸与环境		PTL-U-05e-06	Outer 护套=聚氯乙烯; Overall diameter(mm)=5.1 ± 0.2
		频率规格 1(1 MHz)	—
		最大. 插入损耗(衰减)	2.0 dB/100m
		最小. NEXT [dB]	70.3
		最小. PSNEXT [dB]	68.3
		最小. ACR [dB]	70.3
		最小. PSACR [dB]	66.3
		最小. ACRF(ELFEXT) [dB]	67.8
		最小远端串扰 PSACRF	64.8
		最小. RL(回波损耗)[dB]	20.0
		输入阻抗（末端接）[Ω]	100 ± 15
		输入阻抗(已端接)	100 ± 15
		频率规格 2(10 MHz)	—
		最大. 插入损耗(衰减)	4.0 dB/100m

杭州普天乐电缆有限公司 HANGZHOU PUTIANLE CABLE CO., LTD.

联系人：吴玉峰 | 手机：15967115540 | 邮箱：sale@ptlcable.net

地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城开源街 89 号 | 网址：www.ptlcable.net



微信咨询



普天乐小程序

[↑ 返回目录](#)

导出本型号 PDF