

PTL-200

同型别名：PTL-200-96TC-PVC

C. 50Ω PTL 编织电缆 | 射频同轴电缆 | [返回目录](#)

阻抗

50±5Ω

外径

5.4 mm

结构参数

项目	参数	
1. 内导体	裸铜线	1.12±0.056
2. 绝缘体	发泡聚乙烯	3.00±0.15
3. 外导体	自粘铝箔+镀锡铜线编织	Nom.3.90
4. 护套	聚乙烯	5.40±0.27

电气性能

项目	数值
电容(pF/m)	80.4±4.02
阻抗(Ω)	50±5Ω
传输速率(%)	83±2
护套耐压(Vrms)	3000
峰值功率(kW)	2.5
衰减屏蔽(>dB)	90

机械与环境性能

项目	数值
工作温度范围(°C)	-40至+80
弯曲半径(mm)	25
ROHS环保	符合

衰减与功率特性

频率(MHz)	衰减(dB/100m)	平均功率(W)
30	5.8	910
50	7.5	700
150	13.1	400
220	15.9	330
450	22.8	230
900	32.6	160

频率(MHz)	衰减(dB/100m)	平均功率(W)
1500	42.4	120
1800	46.6	110
2000	49.3	110
2500	60.2	100
5800	86.5	60

技术说明：本表所列衰减值与功率值为 20° C、海平面标准测试条件下的标称数据，实际测量值允许 ±5% 标准容差（IEC 61196-1-113, 20° C）；批量供货按双方技术协议执行。

杭州普天乐电缆有限公司

HANGZHOU PUTIANLE CABLE CO., LTD.

联系人：吴玉峰 | 手机：15967115540 | 邮箱：sale@ptlcable.net

地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城开源街 89 号

网址：www.ptlcable.net

本手册为通用选型参考，具体规格以正式技术协议及出厂检验报告为准。



微信咨询



普天乐小程序

↑ 返回目录

导出本型号 PDF

27 / 343