4.3-10

4.3-10 射频连接器；新一代小型化接口，替代 DIN 7/16，用于 1/2″ / 7/8″ 馈线

频率
DC ~ 6 GHz

结构参数

项目	参数
连接器类型	4.3-10
特性阻抗	50 Ω
适配线材 / 系统	1/2″ 、7/8″ 馈线
内导体材质	黄铜镀金 / 镀银
绝缘材料	聚四氟乙烯(PTFE) / 工程塑料

电气性能

项目	数值
频率范围	DC ~ 6 GHz
电压驻波比 VSWR	≤ 1.15(≤ 3 GHz)
插入损耗	≤ 0.20 dB
连接方式	螺纹 / 手拧快速锁紧
耐电压	≥ 1000 Vrms（小型） / ≥ 2500 Vrms（大功率）

机械与环境性能

项目	数值
安装方式	压接 / 法兰 / 卡口（按接口形式）
工作温度	−40 ~ +125 ℃
执行标准	IEC 61169 系列
典型应用	宏站主馈小型化改造、室分系统

杭州普天乐电缆有限公司 HANGZHOU PUTIANLE CABLE CO., LTD.

联系人：吴玉峰 | 手机：15967115540 | 邮箱：sale@ptlcable.net

地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城开源街 89 号

网址：www.ptlcable.net

本手册为通用选型参考，具体规格以正式技术协议及出厂检验报告为准。

微信咨询　普天乐小程序

↑ 返回目录

导出本型号 PDF