

TNC

TNC；射频同轴连接器

L. 射频同轴连接器 | 射频同轴连接器 | 返回目录

结构参数

项目	参数
连接器类型	射频同轴连接器
特性阻抗	50±5 Ω
内导体材质	黄铜镀镍 / 不锈钢
绝缘材料	聚四氟乙烯
连接界面	螺纹旋合式(Threaded)

性能参数

项目	数值
频率范围	0 – 11 GHz（半刚） / 0 – 4 GHz（柔软）
电压驻波比	≤1.5(≤3GHz)
插入损耗	≤0.1 dB
产品特征	TNC series is a commonly used coax connector. The same size as BNC connectors, but with a th

外形尺寸与环境

项目	数值
外形尺寸 A	Ø13.6 mm
外形尺寸 B	Ø27.7 mm
外形尺寸 C	Ø19.5 mm
外形尺寸 D	Ø14.9 mm
连接方式	螺纹旋合，插拔 500 次以上

杭州普天乐电缆有限公司HANGZHOU PUTIANLE CABLE CO., LTD.

联系人：吴玉峰 | 手机：15967115540 | 邮箱：sale@ptlcable.net

地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城开源街 89 号 | 网址：www.ptlcable.net

本手册为通用选型参考，具体规格以正式技术协议及出厂检验报告为准。



微信咨询



普天乐小程序

[↑ 返回目录](#)

导出本型号 PDF